



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019010907218893

委托人名称、地址

全汉企业股份有限公司
台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产者(制造商)名称、地址

全汉企业股份有限公司
台湾桃园市桃园区建国东路 22 号

生产企业名称、地址

无锡全汉科技有限公司
江苏省无锡市新区新梅路 96 号

产品名称和系列、规格、型号

开关电源供应器

见附件 (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 08 月 16 日 有效期至: 2024 年 08 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆杨



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2019010907218893

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

FSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

FSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Wuxi SPI Technology Co., Ltd.
No. 96, XinmeiRoad, New District Wuxi city, Jiangsu CHINA

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Switching Power Supply
See appendix(Sale without cord set, Altitude up to 5000m)

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

Valid from: Aug.16,2019

Valid until: Aug.16,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

陆梅

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2019010907218893

第 1 页 共 1 页

纸 号: 2367209

型号	交流输入	直流输出
FSP300-27FCB	100-240V~, 6-3A, 60-50Hz	+12V/23.75A; +5Vsb/3.0A, 总输出不可持续超过 300W
FSP350-27FCB		+12V/27.92A; +5Vsb/3.0A, 总输出不可持续超过 350W
FSP300-50FCB, FSP300-57FCB, ACE-A630C		+3.3V/12.0A; +5V/14.0A; +12V/25.0A; +5Vsb/3.0A; -12V/0.3A, +3.3V& +5V 最大输出功率 70W, 总输出不可持续超过 300W;
FSP350-50FCB, FSP350-57FCB, ACE-A635C		+3.3V/14.0A; +5V/16.0A; +12V/29.0A; +5Vsb/3.0A; -12V/0.3A, +3.3V& +5V 最大输出功率 80W, 总输出不可持续超过 350W

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心