

DP1715JDF

家庭用蓄電池



S-Mark 認証

オールインワン全システム

充電器、バッテリー制御システム、
インバーターを一体化して、
何時でも使用できます

できます

軽量化、移動容易、高機動性

高変換効率

ファンレス自然放熱，音稼働

太陽光パネルから充電できます

最大750ワットの太陽光パネルから充電できます
太陽光パネルからの充電電圧範囲：65Vから110Vまで



製品特徴

- ・家庭用電源(AC)または太陽光発電パネル(PV)から充電できる。
- ・高速充電(家庭用電(AC)の場合、満充電時間は約5時間です)、本製品の出力パワーは1500ワットで他社同等製品より高出力です。
- ・90%以上の変換効率。
- ・内部にハイレベルバッテリー制御技術を内蔵しています(特許権あり)。
- ・システム電源スイッチおよびAC電源出力スイッチがあり、使用しやすい。
- ・LED残存容量ランプで電池電量を表示し、低残量アラームを内蔵しています。
- ・リチウムイオン二次電池を自動生産し、高品質を維持しています。

各種機器の使用時間

電力機器		消費電力	使用時間
照明	ランタン	5W	43.7 時間
	LED照明	10W	38.3 時間
	LEDサーチライト	30W	25.5 時間
	蛍光灯	36W	23.2 時間
家庭用電器	ラジオ	10W	38.3 時間
	扇風機	66W	15.9 時間
	冷蔵庫	130W	9.6 時間
	42インチ液晶テレビ	200W	6.7 時間
	デジタル音響システム	200W	6.7 時間
	トースター	600W	2.4 時間
	炊飯器	800W	1.8 時間
	電気ヒーター	1,000W	1.5 時間
	電磁調理器	1,200W	1.2 時間
	事務機器	スマートフォン	2W
タブレット		20W	30.6 回
ノートパソコン		40W	21.9 時間
プロジェクター		200W	6.7 時間
デスクトップパソコン&モニター		310W	4.5 時間
レーザープリンター		500W	2.9 時間

仕様

型番	DP1715JPF	
バッテリー容量	1.7kwh	
バッテリー	LiFe PO4	
電気入力 種類	交流	100V, 50-60Hz
	太陽光パネルからの直流電気	50-110Vdc1 (注1)
電気出力 種類	交流	100V, 50Hz or 60Hz, 1.5kW
	DC	5V@2.5A (USB)
切り替えの時間	16 mS typical	
稼働温度	0-40℃2 (注2)	
保護 メカニズム	バッテリー	過充電防止, 過放電防止 過熱防止, 低温防止, 過電流防止 ショート防止
	逆変器充電器, インバーター	過電圧防止, 過電流防止, ショート防止, 過熱防止
サイズ (LxDxH)	390 x 220 x 680 mm	
重さ	30 kg	
認証	S-Mark	